

TOYOTA PROACE

Ātrās saites



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	DZINĒJS	Maksimālā jauda (kW)	Pārnesumkārbā	CO ₂ - emisijas (g/km)	CENA (EUR+PVN) euro
Professional	Vidēja garuma platforma	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	247	31750
Professional	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķi atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW)	88	Manuālā	170	31650
Professional Nord	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķi atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW)	88	Manuālā	170	32800
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķi atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW)	88	Manuālā	170	35600
Professional Nord	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķi atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	100	Automātiskā	0	48700
Professional	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķi atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	176	33900
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķi atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	174	37850
Professional Nord	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķi atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	184	36800
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķi atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	183	39650
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķi atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW)	88	Manuālā	171	36050

Garantija brand automašīnām ir 7 gadi vai 150 000 km no kuriem 36 mēneši ir bez nobraukuma ierobežojuma. Cenas ir spēkā no 01.02.2016 un ietver PVN 21%. Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. brand Auto AS patur tiesības mainīt cenas, iekārtu pārdošanu vai jebkura modeļa izbeigšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

TOYOTA PROACE

Ātrās saites



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	DZINĒJS	Maksimālā jauda (kW)	Pārnesumkārbā	CO ₂ - emisijas (g/km)	CENA (EUR+PVN) euro
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	100	Automātiskā	0	51 550
Professional Comfort	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	100	Automātiskā	0	55 450
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	175	38 300
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	184	40 100
Professional Nord	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	100	Automātiskā	0	49 650
Professional	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	179	35 000
Professional Nord	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	179	36 150
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	177	38 950
Professional Nord	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	185	38 000
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)		Automātiskā		40 750

Garantija brand automašīnām ir 7 gadi vai 150 000 km no kuriem 36 mēneši ir bez nobraukuma ierobežojuma. Cenas ir spēkā no 01.02.2016 un ietver PVN 21%. Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. brand Auto AS patur tiesības mainīt cenas, iekārtu pārdošanu vai jebkura modeļa izbeigšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

TOYOTA PROACE

Ātrās saites



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	DZINĒJS	Maksimālā jauda (kW)	Pārnesumkārbā	CO ₂ - emisijas (g/km)	CENA (EUR+PVN) euro
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW)	132	Automātiskā	185	42 450
Professional Nord	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	100	Automātiskā	0	50 050
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	100	Automātiskā	0	52 550
Professional Comfort	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	100	Automātiskā	0	56 250
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	178	39 400
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	186	41 200
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW)	132	Automātiskā	186	42 850
Professional Crew Plus	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	100	Automātiskā	0	54 800
Professional Crew Comfort	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	100	Automātiskā	0	58 150
Professional Crew	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	182	38 650

Garantija brand automašīnām ir 7 gadi vai 150 000 km no kuriem 36 mēneši ir bez nobraukuma ierobežojuma. Cenas ir spēkā no 01.02.2016 un ietver PVN 21%. Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. brand Auto AS patur tiesības mainīt cenas, iekārtu pārdošanu vai jebkura modeļa izbeigšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

TOYOTA PROACE

Ātrās saites




KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	DZINĒJS	Maksimālā jauda (kW)	Pārnesumkārbā	CO ₂ - emisijas (g/km)	CENA (EUR+PVN) euro
Professional Crew Plus	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	188	43 500

Garantija brand automašīnām ir 7 gadi vai 150 000 km no kuriem 36 mēneši ir bez nobraukuma ierobežojuma. Cenas ir spēkā no 01.02.2016 un ietver PVN 21%. Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. brand Auto AS patur tiesības mainīt cenas, iekārtu pārdošanu vai jebkura modeļa izbeigšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	179	160	130	179	178	160
IZMĒRI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Platums (mm)	1920	1924	1924	1924	1924	1924
Garenbāze (mm)	-	3275	3275	3275	3275	3275
Sēdvietu skaits	3	3	3	3	3	3
Garums (mm)	4840	4981	4981	4981	4981	4981
Augstums (mm)	2600	1910	1910	1955	1955	1910
Min. apgriešanās rādiuss (m)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
Šķērsbāze priekšā (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618
VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	9.4	6.5	0	6.6	7	6.5
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	247	170	0	174	183	171
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	-	68.0	67.0	-	-	68.0
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	-	80.0	-	-	-	80.0
Kvēpu daļiņas (mg/km)	-	0.42	-	-	-	0.42
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	-	349	-	-	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	-	313	-	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-	23.9	-	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-	26.4	-	-	-
DZINĒJS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Cilindru skaits	-	4 rindā	-	-	-	4 rindā
Darba tilpums (cm³)	2184	1499	-	2184	2184	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	370	300	260/-	370	370	300
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	110/3500	88/3500	-	110/3500	110/3500	88/3500
Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	-	187.5	-	-	-
Elektrosistēmas kopējā jauda (kW)	-	-	100	-	-	-
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	-	400	-	-	-
Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v)	-	-	400	-	-	-
Priekš. elektromotors: veids	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	-	187.5	-	-	-
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	-	11.3	-	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	-	75	-	-	-
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	-	11	-	-	-
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	-	11.3	-	-	-

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Maks. DC uzlādes jauda (kW)	-	-	100	-	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	-	45	-	-	-
Maksimālā jauda (DIN ZS)	150	120	136	150	150	120
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	110	88	100	110	110	88
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	-	75	-	-	-
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	-	69	-	-	-
PĀRNESUMKĀRBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Pārnesumkārbas veids	-	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	-	-	Manuālā transmisija
Pārnesumu	6	6	-	6	8	6
1. pārnesums	-	0.268	0.366	-	-	0.268
2. pārnesums	-	0.512	-	-	-	0.512
3. pārnesums	-	0.837	-	-	-	0.837
4. pārnesums	-	1.189	-	-	-	1.189
5. pārnesums	-	1.484	-	-	-	1.484
6. pārnesums	-	1.806	-	-	-	1.806
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)
VEIKTSPĒJA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	14.2	16.0	-	14.2	14.4	16.0

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



PIEKARE	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Priekšā	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru
Aizmugurē	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira
BREMZES	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks
RIEPAS UN DISKI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	B	B	B	B	B	B
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A	A	A	A	A
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72	72	72	72
SVARS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	-	2656	3021	3100	3100	2656
Pašmasa (kg)	1551-1614	1656-1854	2020-2232	1774-	1804-	1656-1854
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	-	2000	1000	-	-	2000
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	-	750	750	-	-	750
Pilna masa – priekšā (kg)	-	1500	1500	-	-	1500

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



IETILPĪBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	-	5.3	5.3	5.3	5.3	5.8
Kravas kastes garums (mm)	-	2512	2512	2512	2512	2512
Kravas kastes platums (mm)	-	1636	1636	1636	1636	1636
Kravas kastes augstums (mm)	-	1397	1397	1397	1397	1397
SALONA IZMĒRI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Iekšējais platums (mm)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	130	179	178	130	179	178
IZMĒRI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Platums (mm)	1924	1924	1924	1924	1924	1924
Garenbāze (mm)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Sēdvietu skaits	3	3	3	3	3	3
Garums (mm)	4981	4981	4981	5331	5331	5331
Augstums (mm)	1955	1955	1955	1955	1955	1955
Min. apgriešanās rādiuss (m)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4 *
Šķērsbāze priekšā (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630 *
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618 *
VIDES RĀDĪTĀJI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	0	6.7	7	0	6.8	7
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	0	175	184	0	177	185
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	67.0	-	-	67.0	-	-
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	-	-	-	-	-	-
Kvēpu daļiņas (mg/km)	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	345	-	-	346	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	313	-	-	313	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	24.1	-	-	24.1	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	26.4	-	-	26.4	-	-
DZINĒJS	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Cilindru skaits	-	-	-	-	-	-
Darba tilpums (cm³)	-	2184	2184	-	2184	2184
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	260/-	370	370	260/-	370	370
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	-	110/3500	110/3500	-	110/3500	110/3500
Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas)	187.5	-	-	187.5	-	-
Elektrosistēmas kopējā jauda (kW)	100	-	-	100	-	-
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	400	-	-	400	-	-
Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v)	400	-	-	400	-	-
Priekš. elektromotors: veids	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	187.5	-	-	187.5	-	-
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	11.3	-	-	11.3	-	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Akumulatora kapacitāte (kWh)	75	-	-	75	-	-
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	11	-	-	11	-	-
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	11.3	-	-	11.3	-	-
Maks. DC uzlādes jauda (kW)	100	-	-	100	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	45	-	-	45	-	-
Maksimālā jauda (DIN ZS)	136	150	150	136	150	150
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	100	110	110	100	110	110
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	75	-	-	75	-	-
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	69	-	-	69	-	-
PĀRNEŠUMKĀRBA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Pārnesumkārbas veids	Automātiskā pārnesumkārbā	-	-	Automātiskā pārnesumkārbā	-	-
Pārnesumu	-	6	8	-	6	8
1. pārnesums	0.366	-	-	0.366	-	-
2. pārnesums	-	-	-	-	-	-
3. pārnesums	-	-	-	-	-	-
4. pārnesums	-	-	-	-	-	-
5. pārnesums	-	-	-	-	-	-
6. pārnesums	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



PĀRNESUMKĀRBA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) *
VEIKTSPĒJA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	-	14.2	14.4	-	14.2	14.4
PIEKARE	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Priekšā	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru *
Aizmugurē	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira *
BREMZES	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks *
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks *

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



RIEPAS UN DISKI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	B *	B	B	B	B	B *
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A	A	A	A	A *
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72	72	72	72 *
SVARS	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	3021	3100	3100	3053	3100	3100
Pašmasa (kg)	2020-2232	1774-	1804-	2052-2269	1806-	1817-
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1000	-	-	1000	-	-
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	750	-	-	750	-	-
Pilna masa – priekšā (kg)	1500	-	-	1500	-	-
IETILPĪBA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	5.8	5.8	5.8	6.1	6.1	6.1
Kravas kastes garums (mm)	2512	2512	2512	2862	2862	2862
Kravas kastes platums (mm)	1636	1636	1636	1636	1636	1636
Kravas kastes augstums (mm)	1397	1397	1397	1397	1397	1397

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



SALONA IZMĒRI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Iekšējais platums (mm)	1515	1515	1515	1515	1515	1515 *

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	185	130	179	178	185	130
IZMĒRI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Platums (mm)	1924	1924	1924	1924	1924	1924
Garenbāze (mm)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Sēdvietu skaits	3	3	3	3	3	5
Garums (mm)	5331	5331	5331	5331	5331	5331
Augstums (mm)	1955	1955	1955	1955	1955	1910
Min. apgriešanās rādiuss (m)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
Šķērsbāze priekšā (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618
VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	7	0	6.8	7.1	7.1	0
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	185	0	178	186	186	0
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	-	67.0	-	-	-	67.0
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	-	-	-	-	-	-
Kvēpu daļiņas (mg/km)	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	343	-	-	-	334
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	313	-	-	-	313
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	24.3	-	-	-	24.9
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	26.4	-	-	-	26.4
DZINĒJS	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Cilindru skaits	-	-	-	-	-	-
Darba tilpums (cm³)	2184	-	2184	2184	2184	-
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	400	260/-	370	370	400	260/-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	132/3500	-	110/3500	110/3500	132/3500	-
Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	187.5	-	-	-	187.5
Elektrosistēmas kopējā jauda (kW)	-	100	-	-	-	100
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (V)	-	400	-	-	-	400
Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (V)	-	400	-	-	-	400
Priekš. elektromotors: veids	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	187.5	-	-	-	187.5
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	11.3	-	-	-	11.3

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	75	-	-	-	75
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	11	-	-	-	11
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	11.3	-	-	-	11.3
Maks. DC uzlādes jauda (kW)	-	100	-	-	-	100
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	45	-	-	-	45
Maksimālā jauda (DIN ZS)	180	136	150	150	180	136
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	132	100	110	110	132	100
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	75	-	-	-	75
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	69	-	-	-	69
PĀRNEŠUMKĀRBA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pārnesumkārbas veids	-	Automātiskā pārnesumkārbā	-	-	-	Automātiskā pārnesumkārbā
Pārnesumu	8	-	6	8	8	-
1. pārnesums	-	0.366	-	-	-	0.366
2. pārnesums	-	-	-	-	-	-
3. pārnesums	-	-	-	-	-	-
4. pārnesums	-	-	-	-	-	-
5. pārnesums	-	-	-	-	-	-
6. pārnesums	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



PĀRNEŠUMKĀRBA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)
VEIKTSPĒJA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	12.6	-	14.2	14.4	12.6	-
PIEKARE	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Priekšā	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru
Aizmugurē	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira
BREMZES	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks
RIEPAS UN DISKI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	B	B *	B	B	B	B *

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



RIEPAS UN DISKI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A	A	A	A	A
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72	72	72	72
SVARŠ	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	3100	3053	3100	3100	3100	3100
Pašmasa (kg)	1819-	2052-2269	1806-	1817-	1819-	2176-2382
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	-	1000	-	-	-	1000
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	-	750	-	-	-	750
Pilna masa – priekšā (kg)	-	1500	-	-	-	1500
IETILPĪBA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	6.6	6.1	6.6	6.6	6.6	4
Kravas kastes garums (mm)	2862	2862	2862	2862	2862	1937
Kravas kastes platums (mm)	1636	1636	1636	1636	1636	1618
Kravas kastes augstums (mm)	1397	1397	1397	1397	1397	1339
SALONA IZMĒRI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Iekšējais platums (mm)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	179	178
IZMĒRI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Platums (mm)	1924	1924
Garenbāze (mm)	3275	3275
Sēdvietu skaits	6	5
Garums (mm)	5331	5331
Augstums (mm)	1955	1955
Min. apgriešanās rādiuss (m)	12.4	12.4
Šķērsbāze priekšā (mm)	1630	1630
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1618	1618
VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	6.9	7.1
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	182	188
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	-	-
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	-	-
Kvēpu daļiņas (mg/km)	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Cilindru skaits	-	-
Darba tilpums (cm³)	2184	2184
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	370	370
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	110/3500	110/3500
Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	-
Elektrosistēmas kopējā jauda (kW)	-	-
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	-
Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v)	-	-
Priekš. elektromotors: veids	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	-
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	-
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	-
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	-
Maks. DC uzlādes jauda (kW)	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	-
Maksimālā jauda (DIN ZS)	150	150
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	110	110
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	-
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	-
PĀRNEŠUMKĀRBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Pārnesumkārbas veids	-	-

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



PĀRNESUMKĀRBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Pārnesumu	6	8
1. pārnesums	-	-
2. pārnesums	-	-
3. pārnesums	-	-
4. pārnesums	-	-
5. pārnesums	-	-
6. pārnesums	-	-
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)
VEIKTSPĒJA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	14.2	14.4
PIEKARE	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Priekšā	Pseudo McPherson ar stabilizatoru	Pseudo McPherson ar stabilizatoru
Aizmugurē	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira
BREMZES	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks
RIEPAS UN DISKI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	B	B
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72
SVARS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	3100	3090
Pašmasa (kg)	1875-	1893-

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



SVARS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Velkamās piekabes masa ar bremsēm (kg)	-	-
Velkamās piekabes masa bez bremsēm (kg)	-	-
Pilna masa – priekšā (kg)	-	-
IETILPĪBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	4	4
Kravas kastes garums (mm)	1937	1937
Kravas kastes platums (mm)	1618	1618
Kravas kastes augstums (mm)	1339	1339
SALONA IZMĒRI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Iekšējais platums (mm)	1515	1515

TOYOTA PROACE

Komplektācijas



RŪPNĪCAS PAPILDAPRĪKOJUMS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Polipropilēna kravas telpu sienu pārsegi ar plastmasas riteņu arku pārsegiem	BLR6	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
Polipropilēna kravas telpu sienu pārsegi ar plastmasas riteņu arku pārsegiem	BLQ6	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
Saplākšņa kravas telpu sienu pārsegi ar plastmasas riteņu arku pārsegiem	BLR5	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Saplākšņa kravas telpu sienu pārsegi ar plastmasas riteņu arku pārsegiem	BLQ5	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Sakabes āķis, fiksēts	TH	€ 780	€ 780	€ 780	€ 780	€ 780	€ 780	€ 780
Sakabes āķis, fiksēts	TJ	€ 780	€ 780	€ 780	€ 780	€ 780	€ 780	€ 780
Sakabes āķis, noņemams	T3	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950
Sakabes āķis, noņemams	TE	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950
Metāla kravas telpas plaukti - kreisajā pusē	4K	€ 1100	€ 1100	€ 1100	€ 1100	€ 1100	€ 1100	€ 1100
Metāla kravas telpas plaukti - kreisajā un labajā pusē	4E	€ 1690	€ 1690	€ 1690	€ 1690	€ 1690	€ 1690	€ 1690
KRĀSAS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Icy White	EPR	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Metallic Silver	KCA	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
Titanium Grey	KKJ	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
Metallic black	KTV	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
SALONA APDARE		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Tumši pelēki auduma sēdekļi (FTCM)	CMFT	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Komplektācijas



EKSTERJERS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
16" tērauda diski (215/65 R16C)	200678	●	●	-	-	●	-	-
Pilna izmēra rezerves ritenis	200681	●	●	●	●	●	●	●
Vairāku reflektoru halogēna priekšējie lukturi	200682	●	●	-	-	●	-	-
Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi	200685	●	●	●	●	●	●	●
Trokšņa samazināšanas slānis vējstiklam	200693	●	●	●	●	●	●	●
16" tērauda diski ar disku uzlikām (215/65 R16C)	200679	-	-	●	-	-	●	-
17" vieglmetāla diski (215/60 R17C)	200680	-	-	-	●	-	-	●
LED priekšējie lukturi	200683	-	-	●	●	-	●	●
Priekšējie miglas lukturi	200684	-	-	-	●	-	-	●
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi	200686	-	-	-	●	-	-	●
Priekšējais buferis virsbūves krāsā un virsbūves krāsas (vidēja garuma versija) vai melns un virsbūves krāsas aizmugurējais buferis (garā versija).	200688	-	-	-	●	-	-	●
Aizsargmoldings sānu durvīm virsbūves krāsā	200690	-	-	-	●	-	-	●
Divi fiksēti sānu logi	200691	-	-	-	-	●	●	●
Tonētie stikli	200692	-	-	-	-	●	●	●
Melns priekšējais un aizmugures buferis (Nav pieejams platformas modelim)	200687	○	-	-	-	-	-	-
Melns aizsargmoldings sānu durvīm (Nav pieejams platformas modelim)	200689	○	-	-	-	-	-	-
Melns priekšējais un aizmugures buferis	200687	-	●	●	-	●	●	●
Melns aizsargmoldings sānu durvīm	200689	-	●	●	-	●	●	-

TOYOTA PROACE


Komplektācijas



SALONS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Plastmasas grīdas pārklājums	200694	●	●	●	●	●	●	●
Gumijas paklājiņi	200695	●	●	●	●	-	-	-
Starpsiena aiz 1. rindas ar logu	200698	-	●	-	-	-	-	-
Izolēta starpsiena aiz 1. rindas ar logu	200699	-	-	●	●	-	-	-
Tekstila paklājiņi	200696	-	-	-	-	●	●	●
Starpsiena aiz 1. rindas (Nav pieejams platformas modelim)	200697	○	-	-	-	-	-	-
SĒDEKĻI		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Auduma sēdekļi	200701	●	●	●	●	●	●	●
Apsildāmi vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi	200703	●	●	●	●	●	●	●
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim	200704	●	●	●	●	●	●	●
Regulējams jostasvietas atbalsts vadītāja sēdeklim	200706	●	●	●	●	●	●	●
2 sēdvietu pasažieru sols priekšā	200708	●	●	●	●	●	-	-
Rokas balsts vadītāja sēdeklim	200711	●	●	●	●	●	●	●
6 sēdvietas	200710	-	-	-	-	●	-	-
5 sēdvietas	200709	-	-	-	-	-	●	●
Priekšējā pasažiera sēdekļa elkoņbalsts	200712	-	-	-	-	-	●	●
KOMFORTS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Manuālais gaisa kondicionētājs	200713	●	●	●	-	●	●	-
Kruīza kontrole	200715	●	●	●	-	●	●	-

TOYOTA PROACE


Komplektācijas



KOMFORTS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Regulējams ātruma ierobežotājs (ASL)	200716	●	●	●	●	●	●	●
Elektriski darbināmi priekšējie logi	200718	●	●	●	●	●	●	●
Automātiska pacelšanas un nolaišanas funkcija visiem elektriskajiem logiem	200719	●	●	●	●	●	●	●
Stūre ar ādas apdari	200720	●	●	●	●	●	●	●
Apsildāma stūre	200721	●	●	●	●	●	●	●
Lietus sensors	200723	●	●	●	●	●	●	●
Krēslas sensors	200724	●	●	●	●	●	●	●
Apsildāmas vējstikla mazgātāju sprauslas	200725	-	●	●	●	-	●	●
Automātiskais gaisa kondicionētājs	200714	-	-	-	●	-	-	●
Adaptīvā kruīza kontrole	200717	-	-	-	●	-	-	●
Smart Entry & Start sistēma	200722	-	-	-	●	-	-	●
Priekšējie stāvvietā novietošanas sensori	200727	-	-	-	●	-	-	●
Aklo zonu monitors (BSM)	200728	-	-	-	●	-	-	●
Elektroniskā stāvbremze	200731	-	-	-	●	-	-	●
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori (Nav pieejams platformas modelim)	200726	●	-	-	-	-	-	-
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori	200726	-	●	●	●	●	●	●
Webasto sildītājs, uz degvielas ar tālvadību (Tikai ar dīzeļdzinēju)	200729	-	●	●	-	-	●	-
Elektroniskā stāvbremze (Tikai elektriskajam modelim)	200731	-	●	●	-	-	-	-
MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Radio ar 5" skārienekrānu	200732	●	●	-	-	●	-	-

TOYOTA PROACE


Komplektācijas



MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
4 skaļruņi	200736	●	●	●	●	-	-	-
USB pieslēgvietā	200740	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth® brīvroku sistēma	200741	●	●	●	●	●	●	●
Pro-Touch multivides sistēma ar 10" ekrānu	200733	-	-	●	●	-	●	●
Mobilā integrācija (Apple CarPlay & Android Auto)	200734	-	-	●	●	-	●	●
10" krāsainais TFT daudzfunkcionālais ekrāns	200735	-	-	●	●	-	●	●
Atpakaļskata kamera	200739	-	-	●	●	-	●	●
Navigācijas sistēma	200742	-	-	-	●	-	-	●
8 skaļruņi	200737	-	-	-	-	●	●	●
Bezvadu tālruna lādētājs	200743	-	-	-	●	-	-	●
Navigācijas sistēma (Tikai elektriskajam modelim)	200742	-	-	-	-	-	●	-
UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Uzglabāšanas nodalījums zem priekšējā pasažiera sēdekļa	200744	●	●	-	-	●	-	-
Atvērta tipa uzglabāšanas nodalījums priekšējā paneļa augšdaļā	200747	●	●	●	●	●	●	●
12 V kontaktligzda salona priekšā	200749	●	●	●	●	●	●	●
Dzesētājs cimdu nodalījuma augšējā nodalījumā	200750	●	●	●	●	●	●	●
12 V kontaktligzda kravas zonā	200751	●	●	●	●	●	●	●
Koka grīdas pārklājums kravas zonā	200753	●	●	●	●	-	-	-
Smart Cargo sistēma	200746	-	-	●	●	-	-	-

TOYOTA PROACE

Komplektācijas



UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Uzglabāšanas nodaļums zem aizmugurējā pasažiera sēdekļa	200745	-	-	-	-	●	●	●
DROŠĪBA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD) un bremzēšanas palīgsistēmu (BA)	200755	●	●	●	●	●	●	●
Automobiļa stabilitātes kontrole (VSC)	200756	●	●	●	●	●	●	●
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)	200757	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājuma sistēma par spiedienu riepās (TPWS)	200759	●	●	●	●	●	●	●
Papildu drošības sistēmas (SRS) spilveni – 4 drošības spilveni	200760	●	●	●	●	●	●	●
Bērnu drošības slēdzene durvīm	200758	-	-	-	-	●	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Sadursmes novēršanas sistēma (PCS) ar gājēju noteikšanas funkciju	200761	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)	200762	●	●	●	●	●	●	●
Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB)	200763	●	●	●	●	●	●	●
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)	200764	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājums par nepietiekamu vadītāja uzmanību	200765	●	●	●	●	●	●	●

● - Standarta aprīkojums

○ - Opcijas

◐ - Puse standarta aprīkojums

*Kampaņa beidzas 30.06.2022. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oīciālajā Toyota pārstāvniecībā. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oīciālā Toyota pārstāvniecībā. Šis cenrādis ir spēkā jauno automobiļu pirkuma līgumiem, kas noslēgti šī cenrāža darbības laikā un ņemot vērā, ka attiecīgais automobilis var tikt un tiks piegādāts un reģistrēts 2022. gadā. Automobiļiem, kas tiks reģistrēti, sākot no 2023. gada, Toyota Baltic AS patur tiesības paaugstināt ieteicamās mazumtirdzniecības cenas ne vairāk kā par 4,0% salīdzinājumā ar šo cenrādi Toyota Līzinga pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un Citadele Leasing SIA. Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams, konsultējieties ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 2.49 % + 6 mēnešu EURIBOR likme juridiskām personām (Piemēram, cena EUR 19 250, pirmā iemaksa: 15 %, periods: 60 mēneši, atlikusī vērtība: 30 %, nobraukums 100 000 km, komisija: 1,5 %.) Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir EUR 199,84. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties pēc pieteikuma izvērtēšanas. Degvielas patēriņa vērtības ir mērītas kontrolētā vidē, izmantojot reprezentatīvu sērijveida modeli, saskaņā ar jaunās pasaules mēroga saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP) Eiropas Regulu EK 2017/1151 ar grozījumiem. Plašāku informāciju par jauno WLTP testa procedūru skatiet vietnē <https://www.toyota.lv/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>